



TITAN ANTIINSECTOS

Pintura Plástica. Interiores. Mate.

Código artículo: 03D



Descripción

Pintura plástica blanca monocapa para interiores lavable, de alta calidad, que proporciona una eficaz protección contra: cucarachas, moscas, mosquitos y ácaros, según los ensayos biológicos realizados por laboratorios homologados. El leve olor del insecticida desaparece al secar la pintura, pudiendo ser utilizada en ambientes como: residencias particulares, colegios, hospitales, hoteles, bares, industrias alimentarias, clínicas veterinarias, comercios, centros deportivos, etc.

El efecto insecticida se produce por contacto y no por emanación, por lo que NO ES PERJUDICIAL para animales domésticos.

Datos técnicos

Naturaleza: Vinil Veova

Acabado: Mate

Color: Blanco

Densidad: 1,40 - 1,50 Kg/l

Rendimiento: 7 - 9 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 30 - 60 minutos

Repintado a 23°C 60% HR: 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha y Rodillo

Limpieza de utensilios: Agua

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10 °C - +30 °C

Teñido: Tinte Universal TITAN

Volumen Sólidos: 38 - 39 %

COV: 2.004/42IIA (a) (75/30) Máx. COVs 18 g/l

Presentación: 10 l y 4 l

Otras recomendaciones técnicas: Composición: Deltametrina: 0,07%, Otros componentes c. s. p.: 100%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Normativa-Certificaciones

Registro Plaguicidas N° 08-30-05169

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Superficies no preparadas: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de **Fijador al Agua Hidrolín o Selladora al Agua TITAN**.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Teléfono: 91 562 04 20

No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

No mezclar con otros productos químicos.

Evítese el contacto con las superficies tratadas.

Plazo de seguridad recomendado 12h, pero no será nunca inferior al tiempo de secado del producto.

Contiene formaldehído y 1,2-benzoisotiazolin-3-ona.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Fecha de actualización 04/2013

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

